

# Unidad de control de cámara

AK-UCU600

La CCU es compatible con la salida simultánea UHD y HD manteniendo un tamaño compacto. El modo HD permite la salida en 240p, 180p y 120p durante la filmación normal.



## KEY FEATURES

- Contiene un doble sistema UHD 12G-SDI y es compatible con un enlace cuádruple 3G-SDI y un entrelazado de dos muestras
- Transmisión por fibra óptica de señales de vídeo sin comprimir a lo largo de una distancia de aproximadamente 2.000 m entre la cámara y la CCU
- Compatible con la salida TICO sobre SDI (4K sobre 3G-SDI) (la señal 4K puede transmitirse mediante un cable 3G-SDI convencional)
- Compatible con salida simultánea HDR/SDR y salida simultánea HDR BT2020/B709
- Compatible con streaming IP (100 Base-T)

**Última actualización**

Con la unidad de control de cámara (CCU) AK-UCU600, puede realizarse una transmisión de larga distancia de señales de vídeo 4K/HD sin comprimir a través de fibra óptica. Los paneles de control remoto (ROP) AK-HRP1000GJ/1005GJ disponen de una pantalla LCD en color que ofrece una excelente visibilidad y funciones para una respuesta rápida. Este sistema ofrece vídeos de alta calidad y una excelente operatividad. En aquellos casos en que la CCU suministra la alimentación, es posible transmitir a larga distancia, hasta unos 2000 m entre la cámara y la CCU. La distancia puede ampliarse hasta los 10 000 m utilizando una fuente de alimentación local en el cabezal de la cámara y empleando fibra óptica monomodo estándar. Entre la CCU y el ROP, además de una línea serie específica, también se admite la conexión IP a través de un cable LAN.

## SPECIFICATIONS

URL: [https://business.panasonic.es/camera-professionnelle/Unidad\\_de\\_control\\_de\\_cámara/AK-UCU600](https://business.panasonic.es/camera-professionnelle/Unidad_de_control_de_cámara/AK-UCU600)

## CONTACT

Web: <https://business.panasonic.es/camera-professionnelle/contact-us>